

Компактные распределительные шкафы



**Экономично.
Удобно монтировать.**

57 стандартных типоразмера

Компактные распределительные шкафы MES



Класс защиты

IP56 - 66
IK10

Материал

Корпус и дверь:

листовая сталь 1,2-1,5 мм
(в зависимости от типоразмера)

Монтажная панель:

листовая сталь 2,0-2,5 мм
(в зависимости от типоразмера)

Замок

с двойной бородкой
язычковый или штанговый затвор
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность

Корпус и дверь:

структурное порошковое
напыление RAL 7035

Монтажная панель:

цинковое покрытие

Уплотнение

Дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан

Петля

Угол открывания до 180°

Объем поставки

Корпус

Дверь

Панель кабельного ввода

Монтажная панель

Ключ

Упаковка

Опции

Специальный цвет окраски

Специальные размеры

Принадлежности (см. стр. 23)

Чертеж

смотрите на стр. 35 - 36

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
300	200	155	MES 30.20.15
300	300	155	MES 30.30.15
300	400	155	MES 30.40.15
400	300	155	MES 40.30.15
400	300	210	MES 40.30.21
400	400	210	MES 40.40.21
400	600	210	MES 40.60.21
500	300	210	MES 50.30.21
500	400	210	MES 50.40.21
500	400	250	MES 50.40.25
500	500	210	MES 50.50.21
600	400	210	MES 60.40.21
600	400	250	MES 60.40.25
600	600	210	MES 60.60.21
600	600	250	MES 60.60.25
700	500	210	MES 70.50.21
700	500	250	MES 70.50.25
800	600	210	MES 80.60.21
800	600	250	MES 80.60.25
800	600	300	MES 80.60.30
800	800	300	MES 80.80.30
1000	600	210	MES 100.60.21
1000	600	250	MES 100.60.25
1000	600	300	MES 100.60.30
1000	800	300	MES 100.80.30
1200	600	210	MES 120.60.21
1200	600	300	MES 120.60.30
1200	800	300	MES 120.80.30

Компактные распределительные шкафы SES (нержавеющая сталь)

Класс защиты

IP56 - 66
IK10

Материал

Корпус и дверь:

нержавеющая листовая сталь
AISI 304 1,2 мм

Монтажная панель:

2,0-2,5 мм листовая сталь

Замок:

язычковый с двойной бородкой

Поверхность

Корпус и дверь:

шлифованная

Монтажная панель:

цинковое покрытие

Уплотнение

Дверь:

вспененный полиуретан

Петля:

Угол открывания до 180°



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
300	200	155	SES 30.20.15
300	400	155	SES 30.40.15
400	300	155	SES 40.30.15
400	400	210	SES 40.40.21
500	400	210	SES 50.40.21
500	500	210	SES 50.50.21
600	400	210	SES 60.40.21
600	600	250	SES 60.60.25
700	500	250	SES 70.50.25
800	600	300	SES 80.60.30

Объем поставки

Корпус

Дверь

Монтажная панель

Ключ

Упаковка

Опции

Нержавеющая листовая сталь AISI 316

Обзорная дверь

Специальные размеры

Принадлежности (см. стр. 23)

Чертеж

смотрите на стр. 37



Распределительные шкафы SES - надежные и прочные, стойкие к агрессивным средам, поэтому являются незаменимыми в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

Компактные распределительные шкафы с обзорной дверью MEV



Класс защиты

IP56 - 66
IK08

Материал

Корпус:

листовая сталь 1,5 мм

Дверь:

листовая сталь 1,5 мм
закаленное стекло 4,0 мм

Замок

с двойной бородкой
язычковый или штанговый затвор
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность

Корпус и дверь:

структурное порошковое
напыление RAL 7035

Монтажная панель:

цинковое покрытие

Уплотнение

**Дверь и панель кабельного
ввода:** вспененный полиуретан

Петля

Угол открывания до 180°

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
500	400	210	MEV 50.40.21
500	400	250	MEV 50.40.25
600	400	210	MEV 60.40.21
600	400	250	MEV 60.40.25
700	500	210	MEV 70.50.21
700	600	250	MEV 70.50.25
800	600	210	MEV 80.60.21
800	600	250	MEV 80.60.25
800	600	300	MEV 80.60.30
1000	600	210	MEV 100.60.21
1000	600	250	MEV 100.60.25
1000	600	300	MEV 100.60.30
1000	800	300	MEV 100.80.30
1200	600	210	MEV 120.60.21
1200	600	300	MEV 120.60.30
1200	800	300	MEV 120.80.30

Внутренняя дверь
ID 50.40
ID 50.40
ID 60.40
ID 60.40
ID 70.50
ID 70.50
ID 80.60
ID 80.60
ID 80.60
ID 100.60
ID 100.60
ID 100.60
ID 100.80
ID 120.60
ID 120.60
ID 120.80

Модульное шасси
MC 50.40
MC 50.40
MC 60.40
MC 60.40
-
-
MC 80.60
MC 80.60
MC 80.60
MC 100.60
MC 100.60
MC 100.60
-
MC 120.60
MC 120.60
-

Объем поставки

Корпус
Дверь
Панель кабельного ввода
Ключ
Упаковка

Опции

Специальный цвет окраски
Специальные размеры
Принадлежности (см. стр. 23)

Чертеж

смотрите на стр. 38 - 39



Компактные распределительные шкафы MED

Класс защиты

IP55
IK10

Материал

Корпус и дверь:
листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель:
листовая сталь 2,5 мм

Замок:

язычковый
с двойной бородкой

Поверхность

Корпус и дверь:
Структурное порошковое
напыление RAL 7035
Монтажная панель:
цинковое покрытие

Уплотнение

**Дверь и панель
кабельного ввода:**
вспененный полиуретан

Петля:

Угол открывания до 180°



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
800	1000	250	MED 80.100.25
800	1000	300	MED 80.100.30
800	1200	300	MED 80.120.30



Объем поставки

Корпус
Комплект дверей
Панели кабельного ввода
Монтажная панель
Ключ
Упаковка

Опции

Специальный цвет окраски
Специальные размеры
Принадлежности (см. стр. 23)

Чертеж

смотрите на стр. 40